

CABLE MULTICONDUCTEUR

Référence : **MC-ECS** (-60 °C à +180 °C)



- 1 - Ame souple en cuivre étamé
- 2 - Isolant : caoutchouc de silicone
- 3 - Gaine externe : Caoutchouc de silicone

Caractéristiques Générales

- Températures en service continu : -60 °C à +180 °C.
- Bonne résistance aux chocs thermiques et aux UV.

Electriques

- Tension assignée : jusqu'à 600/1 000 V.
- Tension d'essai : jusqu'à 3 000 V.

Applications

- Câblage en atmosphère chaude jusqu'à 180 °C.
- Câblage dans l'industrie métallurgique, verreries...
- Câblage de fours, étuves, machines pour thermoplastiques et caoutchouc, postes à souder...
- Luminaires, projecteurs...

Section nominale (mm ²)	Ame souple		Conducteur isolés		Câble gainé	
	Composition nominale	Résistance linéique maxi à 20°C (Ω/km)	Epaisseur nominale de l'isolant (mm)	Ø nominale (mm)	Ø nominale (mm)	Masse linéique approximative (kg/km)
3 x 1,5	30 x 0.25	13.7	0.6	2.8	7.8	94.2
7 x 1.5	30 x 0.25	13.7	0.6	2.8	10.2	175
3 x 2.5 *	50 x 0.25	8.21	0.7	3.4	9.5	146
4 x 2.5	50 x 0.25	8.21	0.7	3.4	10.4	170
4 x 6 *	84 x 0.30	3.39	0.8	4.8	14.0	163

* en stock