

Lg P:

20 Porte du Grand Lyon — 01700 NEYRON Tél. 04 37 85 12 12 — Fax 04 37 85 12 10 info@jeannot.fr - www.jeannot.fr

Complétez les textes

Définir un « EPINGLE en M ou MULTIBOUCLE COUDEE A 90° »

en surbrillance vert, effectuez un Vos coordonnées enregistrer sous ... et faite nous parvenir ce Vous désirez : Obtenir une offre Passer commande Qté V – Charge spécifiques (Cs) W – Tension : W/cm² (si impératif) Puissance: Nature du liquide à chauffer : Nature du blindage (si impératif) : ☐ Air pulsé ☐ Eau du réseau □ Dégivrage □ Inox 309 ☐ Incoloy 800 ☐ Air non pulsé □ Eau adoucis ☐ Huile ☐ Inox 321 Autre (préciser) ☐ Air non pulsé très chaud ☐ Huile □ Rôtissoire □ Inox 316L Température de travail : Autre (préciser) Connexions: Tiges filetées Bornes plates à étrier Cosses faston Câble haute T° Câble étanche Lg Ø du tube lements ᅇ Nombre de boucle ···· Non chauffant Lg boucle Lg A: Les raccordements: Manchon M Rondelle Ø Autre (à préciser, et fournir Sertis éventuellement un plan) Brasé soudé TIG